

## EisBär EisTouch HI 6G – 15“ Touchpanel mit PoE-Versorgung



### Die wichtigsten Daten im Überblick:

- Lüfterloses Design, kompakt und wartungsarm
- Intel® Celeron N6211 (bis zu 3.0GHz)
- Intel® HD-Grafik
- 4GB RAM
- 128GB (M.2 SSD)
- Betriebssystem: Windows 11 IoT Enterprise
- 15“ Touchdisplay 1024x768 Pixel, kapazitiv
- Spannungsversorgung: **PoE IEEE 802.3at** ab 25Watt  
PoE-Unterstützungsbedingung: Verwendung ohne andere Strom verbrauchende Geräte
- 2x USB 3.2
- 2x GigaLAN RJ45 (1x Ethernet, 1x PoE-Ethernet)
- 1x RS 232/422/485 (Standard: RS485)
- 2x Lautsprecher 1Watt
- 1x Spannungsversorgungsanschluß über Netzteil 12V DC
- VESA 100 x 100mm
- Betriebstemperatur: 0°C ~ 50°C
- Front: IP65
- Luftfeuchtigkeit: 10 ~ 90%, nicht kondensierend
- Größe-Display (B x H x T): 363.40 x 277.86 x 44.50\* mm – beinhaltet 13mm Displaystärke
- Optional: EisTouch 6G – Unterputz-Gehäuse (348 x 263 x 65 mm)
- Optional: EisTouch 6G – KNX-Interface
- Optional: EisTouch 6G - Hohlwandmontagekit
- Optional: EisTouch 6G - NT (Netzteil)



UP-Gehäuse

**Beachten Sie bitte, dass das Touchpanel 6G kein Mikrofon besitzt und deshalb z.B. nicht als Gegensprechstelle einsetzbar ist.**

**Ausschnittsmaße (UP-Gehäuse – 15" EisTouch 6G):**

**Breite:** 348mm (B) **Höhe:** 263 mm (A) **Tiefe:** 65 mm (C)  
Umliegende Auflagekante: 6mm je Seite



**Optionales Zubehör für UP-Gehäuse – 15" EisTouch 6G:**

- Hohlwandmontagesatz (80 x 20mm)

